






















SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK
									BEZ DPH
DĚLENÉ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY									
U-CROWN	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C, provozní rozsah topení od -30 do 24°C, autorestart, stříbrný nebo champagne design vnitřní jednotky							
Poznámka: barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné									
 	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL			20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	14 099
		GWH09UB-K6DNA4A/O			-	-	52	899×596×378 / 42,0	25 204
		GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	-	SET CENA	39 303
		GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL			21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	14 523
		GWH12UB-K6DNA4A/O			-	-	53	899×596×378 / 43,5	27 630
		GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	-	SET CENA	42 153
		GWH18UC-K6DNA4A/I CH,SL			22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	19 057
		GWH18UC-K6DNA4A/O			-	-	57	950×700×396 / 50,5	29 434
		GWH18UC-K6DNA4A	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	48 491
		G-TECH	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílo-stříbrný design vnitřní jednotky					
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I			21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	10 050
		GWH09AEC-K6DNA1A/O			-	-	52	848×596×320 / 33,5	16 030
		GWH09AEC-K6DNA1A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	26 080
AMBER	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru (mimo 18k), pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I			24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	9 664
		GWH09YC-K6DNA1A/O			-	-	52	848×596×320 / 33,5	19 138
		GWH09YC-K6DNA1A	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	-	SET CENA	28 802
		GWH12YC-K6DNA1A/I			25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	10 079
		GWH12YC-K6DNA1A/O			-	-	53	848×596×320 / 33,5	19 692
		GWH12YC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	-	SET CENA	29 771
		GWH18YD-K6DNA1A/I			34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	12 886
		GWH18YD-K6DNA1A/O			-	-	57	965×700×396 / 45,0	27 454
		GWH18YD-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	40 340
		GWH24YE-K6DNA1A/I			36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	15 295
GWH24YE-K6DNA1A/O			-	-	60	963×700×396 / 53,0	31 598		
GWH24YE-K6DNA1A	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	46 893		






SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
FAIRY 2	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C , , autorestart, bílý, stříbrný nebo černý design vnitřní jednotky								
Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé										
		GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816	
		GWH09AFC-K6DNA2F/O			-	-	50	732×555×330 / 23,5	14 486	
	9	GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	23 302	
		GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK			25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101	
		GWH12AFC-K6DNA2F/O			-	-	52	732×555×330 / 24,5	15 667	
	12	GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	24 768	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	11 585	
		GWH18ACDXF-K6DNA1A/O			-	-	57	958×660×402 / 40,5	27 156	
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	38 741	
		GWH24ACE-K6DNA1/I WH,SL,BK			33-48	1122×329×247 / 17,5	-	-	14 646	
		GWH24AFE-K6DNA2I/O			-	-	59	958×660×402 / 41,5	30 880	
	24	GWH24ACE-K6DNA1I	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	45 526	
FAIRY 1	R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý, stříbrný nebo černý design vnitřní jednotky								
Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé										
		GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK			25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816	
		GWH09ACC-K6DNA1A/O			-	-	50	782×540×320 / 27,5	12 632	
	9	GWH09ACC-K6DNA1A	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	21 448	
		GWH18ACD-K6DNA1D/I WH,SL,BK			31-45	1013×307×221 / 13,5	-	-	9 795	
		GWH18QD-K6DNA1D/O			-	-	57	965×700×396 / 45,0	26 337	
	18	GWH18ACD-K6DNA1D	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	36 132	
		GWH24ACE-K6DNA1A/I WH,SL,BK			33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	12 688	
		GWH24QE-K6DNA1E/O			-	-	57	963×700×396 / 53,5	29 472	
	24	GWH24ACE-K6DNA1A	7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	SET CENA	42 160	
	PULAR		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design							
			GWH09AGB-K6DNA1B/I			21-40	779×260×185 / 8,0			6 983
			GWH09AGB-K6DNA1B/O					51	732×550×330 / 25,0	11 770
9		GWH09AGB-K6DNA1B	2,7 / 2,8					SET CENA	18 753	
		GWH12AGC-K6DNA1A/I			22-42	825×293×196 / 8,0			8 240	
		GWH12AGC-K6DNA1A/O					52	732×550×330 / 25,0	12 225	
12		GWH12AGC-K6DNA1A	3,2 / 3,4					SET CENA	20 465	
		GWH18AGD-K6DNA1D/I			28-42	982×311×221 / 13,5			9 922	
		GWH18AGD-K6DNA1D/O					53	732×550×330 / 26,5	18 325	
18		GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2					SET CENA	28 247	
		GWH24AGD-K6DNA1C/I			30-46	982×311×221 / 14,0			11 638	
		GWH24AGD-K6DNA1C/O					57	873×555×376 / 36,5	25 726	
24		GWH24AGD-K6DNA1C	6,1 / 6,4					SET CENA	37 364	





SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
LOMO		R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
		AKCE								
					GWH24QD-K6DND6A/I	34-44	970x300x224 / 13,5	-	-	9 690
					GWH24AAD-K6DNA1A/O	-	-	57	955x700x396 / 46,0	20 879
			24		GWH24QD-K6DND6A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	SET CENA 30 569
BORA		R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
		AKCE								
					GWH09AAB-K6DNA1A/I	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 270
					GWH09AAB-K6DNA3A/O	-	-	52	776x540x320 / 29,0	8 450
			9		GWH09AAB-K6DNA1A	2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	SET CENA 13 720
					GWH12AAB-K6DNA1A/I	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 810
					GWH12AAB-K6DNA3A/O	-	-	52	842x596x320 / 31,0	8 940
			12		GWH12AAB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	SET CENA 14 750
					GWH18AAD-K6DNA1B/I	34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	7 830
					GWH18AAD-K6DNA1B/O	-	-	54	842x596x320 / 34,0	14 570
			18		GWH18AAD-K6DNA1B	4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	SET CENA 22 400
					GWH24AAD-K6DNA1A/I	34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	8 930
					GWH24AAD-K6DNA1A/O	-	-	57	955x700x396 / 46,0	20 879
			24		GWH24AAD-K6DNA1A	6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	SET CENA 29 809
CONSOLE		R32	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
										
					GEH09AA-K6DNA1F/I	23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	12 920
					GEH09AA-K6DNA1F/O	-	-	49	782x540x320 / 27,5	19 274
			9		GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	SET CENA 32 194
					GEH12AA-K6DNA1A/I	25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	13 492
					GEH12AA-K6DNA1A/O	-	-	52	848x596x320 / 30,5	21 938
			12		GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA 35 430
					GEH18AA-K6DNA1F/I	32-45	700x600x215 / 15,5	-	-	13 903
					GEH18AA-K6DNA1F/O	-	-	57	965x700x396 / 46,0	30 490
			18		GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA 44 393








SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
DĚLENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5									
NÁSTĚNNÉ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
	24	GUD71G/A-T	7,0 / 8,0		40-45	1078×246×325 / 15,0	-	-	13 054
	36	GUD100G/A-T	10,0 / 12,0		43-52	1350×253×326 / 18,0	-	-	16 648
PODSTR.-PARAPETNÍ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
	12	GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0		28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	16 505
	18	GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5		36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	17 105
	24	GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0		38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	21 805
	30	GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8		43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	21 053
	36	GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0		43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	22 982
	42	GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5		42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	28 030
	48	GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5		44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	31 779
	54	GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0		45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	33 466
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
		GUD35T/A-T	3,5 / 4,0		33-39	570×265×570 / 17,0	-	-	12 623
		TF05 panel	-		-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	5 981
	12	GUD35T/A-T SET						SET CENA	18 604
		GUD50T/A-T	5,0 / 5,5		33-44	570×265×570 / 17,0	-	-	12 785
		TF05 panel	-		-	620×4,7×620 / 3,0	-	-	5 981
	18	GUD50T/A-T SET						SET CENA	18 766
		GUD71T/A-T	7,0 / 8,0		39-43	840×240×840 / 29,0	-	-	17 942
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	24	GUD71T/A-T SET						SET CENA	25 974
		GUD85T/A-T	8,5 / 8,8		41-49	840×240×840 / 29,0	-	-	17 846
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	30	GUD85T/A-T SET						SET CENA	25 878
		GUD100T/A-T	10,0 / 12,0		42-50	840×240×840 / 31,0	-	-	19 769
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	36	GUD100T/A-T SET						SET CENA	27 801
		GUD125T/A-T	12,1 / 13,5		42-51	840×240×840 / 33,0	-	-	22 981
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	42	GUD125T/A-T SET						SET CENA	31 013
		GUD140T/A-T	13,4 / 15,5		45-52	840×240×840 / 36,0	-	-	25 480
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	48	GUD140T/A-T SET						SET CENA	33 512
		GUD160T/A-T	14,5 / 17,0		48-54	840×240×840 / 36,0	-	-	27 878
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 032
	54	GUD160T/A-T SET						SET CENA	35 910

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
	12	GUD35PS/A-T	3,5 / 4,0		34-41	768x200x474 / 20,0	-	-	15 542
	18	GUD50PS/A-T	5,0 / 5,5		36-43	1068x200x474 / 26,0	-	-	17 633
	24	GUD71PS/A-T	7,0 / 8,0		36-40	1368x220x474 / 31,0	-	-	20 505
	30	GUD85PS/A-T	8,5 / 8,8		35-42	1368x220x474 / 31,0	-	-	21 369
	36	GUD100PHS/A-T	10,0 / 12,0		40-46	1092x300x754 / 41,0	-	-	23 127
	42	GUD125PHS/A-T	12,1 / 13,5		37-42	1492x300x754 / 50,0	-	-	27 997
	48	GUD140PHS/A-T	13,4 / 15,5		38-43	1492x300x754 / 50,0	-	-	31 341
54	GUD160PHS/A-T	16,0 / 17,0		38-44	1543x300x754 / 57,0	-	-	37 210	
KONDENZAČNÍ	R32	POPIS: DC Inverter technologie, předehřívání kompresoru, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 48°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C							
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5									
	12	GUD35W/NhA-T	3,5 / 4,0	1F	-	-	50	887x596x378 / 37,0	26 203
	18	GUD50W/NhA-T	5,0 / 5,5	1F	-	-	53	887x596x378 / 39,0	27 606
	24	GUD71W/NhA-T	7,0 / 8,0	1F	-	-	52	952x698x396 / 53,0	36 053
	30	GUD85W/NhA-T	8,5 / 8,8	1F	-	-	53	1002x790x427 / 60,0	41 662
	36	GUD100W/NhA-T	10,0 / 12,0	1F	-	-	55	940x820x530 / 83,0	59 941
	36	GUD100W/NhA-X	10,0 / 12,0	3F	-	-	55	940x820x530 / 89,0	66 402
	42	GUD125W/NhA-X	12,1 / 13,5	3F	-	-	56	940x820x530 / 95,0	67 304
48	GUD140W/NhA-X	13,4 / 15,5	3F	-	-	57	940x820x530 / 99,0	73 803	
54	GUD160W/NhA-X	16,0 / 17,0	3F	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	84 913	

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
U CROWN NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, stříbrný a champagne design				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO, barevné provedení CH - šampaň, SL - stříbrné							
		9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH,SL	2,7 / 3,2	20-36	860x305x170 / 11,5	-	-	14 099
		12	GWH12UB-K6DNA4A/I CH,SL	3,5 / 4,0	21-37	860x305x170 / 11,5	-	-	14 523
		18	GWH18UC-K6DNA4A/I CH,SL	5,3 / 5,3	22-43	960x320x205 / 14,0	-	-	19 057
G-TECH NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílo-stříbrný design				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO							
		9	GWH09AEC-K6DNA1A/I	2,7 / 3,2	21-39	945x293x225 / 14,0	-	-	10 050
		12	GWH12AEC-K6DNA1A/I	3,5 / 3,8	21-40	945x293x225 / 14,0	-	-	10 870
AMBER NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO							
		9	GWH09YC-K6DNA1A/I	2,7 / 2,9	24-39	865x290x210 / 10,5	-	-	9 664
		12	GWH12YC-K6DNA1A/I	3,5 / 3,8	25-39	865x290x210 / 11,5	-	-	10 079
		18	GWH18YD-K6DNA1A/I	5,3 / 5,6	34-43	996x301x225 / 13,5	-	-	12 886
		24	GWH24YE-K6DNA1A/I	7,0 / 7,2	36-47	1101x327x249 / 16,5	-	-	15 295
FAIRY 2 NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý, stříbrný a černý design				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé							
		9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	2,7 / 3,0	25-38	889x294x212 / 11,0	-	-	8 816
		12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK	3,5 / 3,8	25-42	889x294x212 / 11,0	-	-	9 101
		18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK	5,2 / 5,3	31-45	1013x307x221 / 13,5	-	-	11 585
		24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK	7,0 / 7,4	33-48	1122x329x247 / 17,5	-	-	14 646
FAIRY 1 NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO, barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé							
	AKCE	18	GWH18ACD-K6DNA1D/I WH,SL,BK	5,2 / 5,3	31-43	1013x307x221 / 13,5	-	-	9 795
		24	GWH24ACE-K6DNA1A/I WH,SL,BK	7,0 / 7,4	33-45	1122x329x247 / 16,5	-	-	12 688
PULAR NÁSTĚNNÉ R32					POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky				
		Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO							
		7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4	21-39	704x260x185 / 8,0	-	-	6 416
		9	GWH09AGB-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8	21-40	779x260x185 / 8,0	-	-	7 153
		12	GWH12AGC-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	22-41	825x293x196 / 8,0	-	-	8 451
		18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2	28-42	982x311x221 / 13,5	-	-	10 227
		24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5	30-46	982x311x221 / 14,0	-	-	11 960

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
LOMO NÁSTĚNNÉ R32										
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO										
	AKCE	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6	-	28-36	790x275x200 / 9,0	-	5 774	
		12	GWH12QB-K6DND6I/I	3,2 / 3,4	-	25-37	790x275x200 / 9,0	-	6 702	
		18	GWH18QD-K6DND6B/I	4,6 / 5,2	-	34-45	970x300x224 / 13,5	-	9 022	
		24	GWH24QD-K6DND6A/I	6,2 / 6,4	-	34-44	970x300x224 / 13,5	-	9 690	
BORA NÁSTĚNNÉ R32										
POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO										
	AKCE	9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8	-	28-37	773x250x185 / 8,5	-	5 270	
		12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4	-	28-37	773x250x185 / 8,5	-	5 810	
		18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2	-	34-45	970x300x225 / 13,5	-	7 830	
		24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4	-	34-44	970x300x225 / 13,5	-	8 930	
KONZOLOVÉ R32										
POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO										
		9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8	-	23-36	700x600x215 / 15,5	-	12 596	
		12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8	-	25-40	700x600x215 / 15,5	-	13 154	
		18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3	-	31-45	700x600x215 / 15,5	-	13 253	
PODSTR.-PARAPETNÍ R32										
POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO										
		9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7	-	26-35	870x665x235 / 25,0	-	16 174	
		12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0	-	26-35	870x665x235 / 25,0	-	15 780	
		18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0	-	26-35	870x665x235 / 25,5	-	17 419	
		24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0	-	27-35	1200x665x235 / 33,0	-	20 801	
KAZETOVÉ R32										
POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlakem 0,5m, bílý design										
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO										
	AKCE		GKH(18)BB-K6DNA3A/I	4,5 / 5,0	-	35-45	596x240x596 / 20,0	-	9 163	
			TC03 panel	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	3 967	
		18	GKH(18)BB-K6DNA3A/I SET						SET CENA	13 130
			GKH(24)BC-K6DNA4A/I	7,1 / 8,0	-	36-45	840x240x840 / 26,0	-	-	15 165
			TC04 panel	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-	6 541
		24	GKH(24)BC-K6DNA4A/I SET						SET CENA	21 706

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH		
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)			
KAZETOVÉ	R32	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, bílý design									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO											
	NOVINKA	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 520		
		TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	5 981		
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	17 501		
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	11 946			
	TF05 panel	-	-	-	620x4,7x620 / 3,0	-	-	5 981			
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	17 927		
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	17 771			
	TF06 panel	-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	8 032			
24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET						SET CENA	25 803			
KANÁLOVÉ	R32	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m									
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO nebo GWHD(xx)NK6OO											
	9	GFH(09)EA-K6DNA1B/I	2,5 / 2,8		31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	12 356		
	12	GFH(12)EA-K6DNA1B/I	3,5 / 3,9		32-39	700x200x615 / 22,0	-	-	12 808		
	18	GFH(18)EA-K6DNA1B/I	5,0 / 5,5		33-41	900x200x615 / 26,0	-	-	14 823		
	24	GFH(24)EA-K6DNA1B/I	7,1 / 8,0		34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-	17 407		
	KONDEZAČNÍ	R32	POPIS: DC Inverter technologie, možnost napojení až 4 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasi, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C								
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH											
	NOVINKA	14	GWHD(14)NK6OO	2	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	745x300x550 / 30,0	28 252
		18	GWHD(18)NK6OO	2	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	745x300x550 / 32,0	29 777
		21	GWHD(21)NK6OO	3	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	36 702
		24	GWHD(24)NK6OO	3	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 47,5	42 964
		28	GWHD(28)NK6OO	4	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	47 088
		36	GWHD(36)NK6OO	4	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	66 000
		42	GWHD(42)NK6OO	5	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	75 019
OKENNÍ KLIMATIZACE											
COOLANI SÉRIE	R32	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, autorestart, infra dálkové ovládání, bílý design									
	9	GJC09AF-E6RNB3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	15 814		
	12	GJC12AG-E6RNB3A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	17 905		

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU									
PURITY SÉRIE	R290	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-16m ² , funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílo-stříbrný design							
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	8 174
PRAISE SÉRIE	R290	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-18m ² , funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	8 929
MONA SÉRIE	R290	POPIS: WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 15-24m ² (10k) a 18-30m ² (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	11 742
	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	14 313
ODVLHČOVAČE VZDUCHU									
FANCY SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 115 m ³ /h, vhodné pro místnosti až 20m ² , odpadní nádržka na 3 litry vody, časovač 2/4h, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílo-černý design						
	12	GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	-	4 736
AOVIA SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 145/170 m ³ /h, vhodné pro místnosti až 30m ² , odpadní nádržka na 2,6 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílý design						
	20	GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	-	5 321
DAISY SÉRIE	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 170/195/230 m ³ /h, vhodné pro místnosti až 50m ² , odpadní nádržka na 6,5 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílé provedení s perleťovým panelem						
	40	GDN40AW-K5EBA1A	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	9 952
ČISTIČKY VZDUCHU									
EAGLE SÉRIE		POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 350 m ³ /h, vhodné pro místnosti do 40m ² , indikátor kvality vzduchu, dvounásobná filtrace, HEPA filtr / uhlíkový filtr, 5 rychlostí ventilátoru, filtrace 360°, DC motor, příkon 32W, bílý design							
	-	GCF350ASNA	350	-	27-58	292x663x292 / 6,5	-	-	6 404

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH	
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KLIMATIZACÍM A TEPELNÝM ČERPADLŮM										
		XK19	Nástěnný ovladač k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo nástěnným jednotkám série FAIRY, AMBER, G-TECH, PULAR a CONSOLE.							1 921
		XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a MODBUS rozhraním k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo nástěnným jednotkám série FAIRY, AMBER, G-TECH, PULAR a CONSOLE.							2 110
		XK117	Nástěnný ovladač ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH. Je součástí standardního balení.							1 052
		XK75	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH.							2 549
		XE71-42/G	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a funkcí blokace topení, ke kanálovým, kazetovým, nástěnným a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH.							2 140
		XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a funkcí WI-FI, ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH							1 243
		GC-H01	Kabel (samec/samice) pro propojení nástěnných a konzolových FREE-MATCH vnitřních jednotek nebo nástěnných série PULAR, FAIRY, AMBER, G-TECH a CONSOLE s ovladači XK19 nebo XK76.							353
		GC-CDF	Kabel (samec/samec) pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně-parapetních vnitřních jednotek FREE-MATCH s ovladači XK19 nebo XK76.							353
		WK-400A	Okenní set pro mobilní klimatizace, instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení							422
		CE50-24/E	Centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.							2 432
		CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 36 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.							29 453
		ME31-00/C4	WI-FI modul k vnitřním jednotkám U-MATCH. Umožňuje jednotky vzdáleně ovládat chytrým telefonem nebo tabletem s připojením na WI-FI síť.							1 182
		ME50-00/EG(M)	MODBUS rozhraní pro jednotky U-MATCH. Určeno pro připojení nadřazeného systému, který využívá Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C), případně CE50-24/E.							373
		ME30-44/D1(B)	Brána pro připojení residenčních klimatizací GREE k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.							14 665
		ME30-42/E1	Spínací modul pro jednotky U-MATCH. Jedná se o modul s externími kontakty pro bezpečnostní odstavení klimatizace a pro sledování chodu klimatizace a poruchy.							1 208
		FE40-33/E	Diagnostické zařízení pro FREE-MATCH jednotky							5 961
		WSBTE05	WI-FI modul pro vnitřní nástěnné jednotky série BORA							474
		SCMI 01.4	Komunikační modul pro přímé výpary série U-MATCH GUDxxW/NhA-T až GUDxxx/NhA-X							12 901
		SCMI-03S	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky dělené, FREE-MATCH a U-MATCH							12 672
		FMD-01	Modul pro řízení DC motoru ventilátoru vnitřních jednotek série U-MATCH, pouze v kombinaci s modulem SCMI01.4, výstup PWM							1 265
		KONZOLA K1	Nosnost do 90 kg, rozměry (výška x hloubka) 380 x 450 mm, délka vodičů profilu 800 mm balení obsahuje antivibrační sadu, pozink+lak							878
		KONZOLA K2	Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky GWH 18/24 a GWH(14-28) rozměr ramena 400x650x55mm, nosnost max 140 kg, pozink+lak							890